TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Vysoce výkonná lepicí páska pro kobercové soklové lišty

Contact

Trvale pružná, drží jistě & trvale

Bezpečné lepení obšívaných kobercových soklových lišt

Použití

Speciální akrylátový lepicí systém pro rychlé a jisté lepení obšívaných kobercových soklových lišt. Contact neobsahuje rozpouštědla a umožňuje provádění lepení rychle a čistě. Pro užití v interiéru.

▶ Vhodná pro:

- syntetické podlahoviny se zdvojeným rubem (SDR)
- textilní podlahoviny s dvojitým rubem (TR)
- podlahoviny s latexovým pěnovým rubem
- na fabiony systému Linoform (Contact 85)

▶ Vhodná na:

- omítku
- zdivo
- kov (povrchově neupravený)
- barevný nátěr
- plast
- dřevo
- beton
- keramiku
- sádru (penetrovanou)
- tapety*
- stěrkovací hmotu (penetrovanou)

*viz. Pokyny ke zpracování

Výrobek	šířka role	výška soklové lišty
Contact 40	40 mm	45 mm – 55 mm
Contact 55	55 mm	60 mm – 70 mm
Contact 70	70 mm	75 mm – 85 mm
Contact 85	85 mm	90 mm – 110 mm

Poskytuje největší možné bezpečí před emisemi a výrazně přispívá ke zdravému prostředí v místnostech. Výrobek je označen symbolem **„Modrý anděl"** v souladu s RAL-UZ 113, jako výrobek pro lepení podlahových krytin a kladečské práce s velmi malým obsahem emisí.

SIFLOOR AG Z-155.20-182
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

ÖKOLINE

PRO obšívané kobercové lišty
NA podklady do struktury 1,5 mm

Složení: akrylát- kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, výztužné vlákno, papír

Výhody výrobku/Vlastnosti:

- ▶ trvale pružná, drží jistě & trvale
- ▶ čistá a rychlá
- ▶ bez obsahu rozpouštědel/ odpovídá TRGS 610
- ▶ Podlahovinu je možno okamžitě svařovat/spárovat
- ▶ Modrý anděl" podle RAL UZ 113
- ▶ EMICODE EC1 PLUS/ s velmi nízkým obsahem emisí PLUS

Technická data:

Balení:	karton
Šířka role:	40 mm/ 55 mm/ 70 mm/ 85 mm
Délka role	50 m
Skladovatelnost:	mni. 2 roky
Barva:	transparentní
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvětrání:	žádná
Doba pokládky:	bez omezení
Zatížitelnost:	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování:	okamžitě po nalepení

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet: www.uzin.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

Contact

Pokyny ke zpracování:

- ▶ Podklad musí být pevný, trvale suchý, tvrdý, nosný, bez mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným národním normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musí být pevně přilepeny nebo odstraněny/ odřezány do výše kryté soklovou lištou.
- ▶ Prach z povrchu podkladu vázat penetrací neobsahující rozpouštědla (např. UZIN PE 260)
- ▶ Krytina stejně jako soklová páska Contact musí být před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a přizpůsobené běžnému klimatu prostředí, ve kterém budou použity.

Potřebné nářadí:

▶ Contact, gumové kladívko, kobercový nůž



Zpracování:



▶ Contact nasadíme na rub obšívané soklové lišty (a to buď ručně, nebo pomocí aplikačního strojku = snadno a rychle)

▶ Postupně snímáme ochranný papír

▶ Kobercovou soklovou lištu přiložíme na podklad bez tahu a pnutí

▶ Gumovým kladívkem celoplošně přiklepeme



▶ Rohy vždy v délce 20 cm předlepit

▶ Pře odstraněním ochranného papíru soklovou lištu v místech vnitřního/ vnějšího rohu předem přehnout (uvolnění soklové lišty)

Contact – aplikační strojek











Důležité upozornění:

Skladujte v suchém a chladném prostředí bez přístupu přímého slunečního svitu.

- ▶ Při práci s fabiony systému Linoform si vyžádejte technické poradenství.
- ▶ Podlahoviny bez záruky:
- kobercové soklové lišty s PVC a PU rubem
- vpichované koberce
- Kugelgarn® a Kugelvliess®
- tkané textilní krytiny
- dřevěné lišty
- čisticí běhouny
- PVC měkčené soklové lišty
- hliníkové lišty
- soklové lišty s jádrem

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká chrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí.

Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky pásky je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovina na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

V každém případě je nutno před lepení provést zkoušku lepení přímo na místě prováděné pokládky.

Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:

- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické.
- zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návodu
- Contact lze použít na schody pouze jako doplněk
- na Contact působí vlhkost
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota stěny).
- Contact byl použit v prostorech se zvýšenou vlhkostí, případně tepelným namáháním (např. zimní zahrady).

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

04.14 | msl | Ko.05.2014