

Vysoko výkonná páska pre kobercové sokle

# Bullran 45

Bezpečné lepenie obšívajúcich kobercových soklov

## Použitie:

Špeciálny lepiaci systém pre lepenie soklov z textilných podlahových krytín s rôznym rubom. Bullran zaisťuje rýchlu inštaláciu bez obsahu rozpúšťadiel v interiéroch. Spĺňa TRGS 610.

### ► Vhodné pre:

- Plstený rub rub
- Zdvojený syntetický rub (SDR)
- Dvojité textilné rub (TR)
- Rub z latexovej peny
- Vpichované koberce
- Kugelgarn (tuhé krytiny z vlákien)
- Tkané textilné podlahoviny

### ► Vhodné na použitie na:

- Omietku
- Murivo
- Kov (neošetrený)
- Lakované povrchy
- Plasty
- Drevo
- Betón
- Keramika
- Sadra (napenetrovaná)
- Tapeta\*
- Stierková hmoty (napenetrovaná)

\*Vid' Poznámky k príprave

Poskytuje najväčšiu možnú úroveň emisií a prispieva k vytváraniu zdravej klímy v miestnosti. Označené „Modrý anjel“ pre nízkoemisné lepidlá podlahových krytín a iné inštalčné materiály podľa DE-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a podlahárske práce s veľmi malým obsahom emisií



ÖKOLINE

pre tkané textilné sokle 50 – 60 mm  
NAI podklady do štruktúry 3 mm

**Zloženie:** Akrylátové kopolyméry, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

### Prednosti výrobku / vlastnosti:

- Vysoko výkonné lepidlo pre vpichované koberce, tkaný a plstený rub
- Nekrehne, lepi bezpečne a trvalo
- Čistá a rýchla práca
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- DE-UZ 113 / šetrné k životnému prostrediu, vzhľadom na veľmi nízke emisie
- EMICODE EC 1 PLUS / s veľmi nízkym obsahom emisií

### Technické údaje:

Druh balenia:	Kartón
Šírka rolky:	45 mm
Dĺžka rolky:	25 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná so zeleným vláknom
Teplota podkladu:	najmenej 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľnosť:	okamžite po nalepení
Zváranie / špárovanie:	okamžite po nalepení

## Poznámky k príprave:

- ▶ Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, rovný, zbavený mastnoty, prachu a silikónu v súlade s príslušnými národnými normami (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ Tapety musia byť pevne nalepené
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou bez obsahu rozpúšťadiel (napr. UZIN PE 260)
- ▶ Krytiny, rovnako ako páska Bullran 45 musia byť pred lepením dostatočne uvoľnené, aklimatizované a prispôbené bežnej klíme prostredia, v ktorej budú použité. Umožnite podlahovej krytine (a tiež Bullranu 45) dostatočnú aklimatizáciu v súlade s odporúčaniami výrobcu.

## Nevyhnutné vybavenie:

- ▶ Bullran 45, gumené kladivo, nôž na koberce



## Aplikácia:



- ▶ Nalepte Bullran 45 na zadnú stranu kobercového sokla (rukou alebo aplikátorom)



- ▶ Plynule odlepte ochranný papier
- ▶ Bez ťahu a bez pnutia nalepte kobercový sokel



- ▶ Pobúchajte gumeným kladivom po celej dĺžke sokla



- ▶ Pred odstraňovaním ochranného papiera, poohýbajte sokel v rohoch/kútoch (kvôli uvoľneniu napätia v sokli)

## Ukážka použitia aplikátora:



## Dôležité upozornenia:

Skladujte v suchom, chladnom prostredí bez priameho slnečného svetla

## Ochrana práce a životného prostredia:

Produkt nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia na ochranu práce. Z dôvodov pracovnej hygieny, odporúčame nejesť, nepiť a nefajčiť pri spracovaní produktu. Skladujte mimo dosahu detí.

## Likvidácia:

Prázdne kotúčky a kartónové obaly môžu byť recyklované. Zvyšky materiálu možno likvidovať ako komunálny odpad.

## Záruka:

**UZIN poskytuje 5-ročnú záruku na všetky vlastnosti uvedené v návode na inštaláciu.**

- Postupujte podľa všeobecne uznávaných pravidiel odboru a technológii pre inštaláciu podlahovej krytiny a príslušných platných noriem.

Pred samotnou inštaláciou musia byť vždy na mieste vykonané adhézne skúšky.

## Záruka zaniká ak:

- nezvyčajné vplyvy, najmä chemického alebo mechanického pôvodu pôsobia na produkt
- je produkt použitý alebo spracovaný inak ako je uvedené v návode
- je Bullran 45 použitý na schodoch
- na Bullran 45 pôsobí vlhkosť
- bola inštalácia vykonaná pod 15°C (na stene)
- sa Bullran 45 používa v oblastiach so zvýšenou vlhkosťou či tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady)

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)