

Speciální soklová lepicí páska pro pásy podlahových krytin v lištách DÖLLKEN s jádrem

Contact 40

Bezpečné lepení pásů podlahových krytin v soklových lištách DÖLLKEN s jádrem

Použití

Speciální akrylátový lepicí systém pro rychlé a jisté lepení obšíváných kobercových soklových lišt. Contact neobsahuje rozpouštědla a umožňuje provádění lepení rychle a čistě. Pro užití v interiéru.

- ▶ vhodné kobercové pásy a pásy podlahových krytin pro DÖLLKEN soklové lišty s jádrem TS 60/TS 100:
- s rubem z netkané textilie
- ze syntetické podlahoviny se zdvojeným rubem (SDR)
- s textilním dvojitým rubem (TR)
- s latexovým pěnovým rubem
- z vpichovaného koberce
- z Kugelgarn® a Kugelvlies®
- z tkaných textilních podlahovin

- ▶ vhodné pásy podlahových krytin pro DÖLLKEN soklové lišty s jádrem C 60/D 100:
- z PVC/ CV
- z PVC designových podlahovin
- z pryže
- z linolea
- barevné pásy DÖLLKEN
- MEDES-Alu-Floor

Výrobek	šířka role	výška soklové lišty
Contact 40	40 mm	45 mm – 55 mm
Contact 55	55 mm	60 mm – 70 mm
Contact 70	70 mm	75 mm – 85 mm
Contact 85	85 mm	90 mm – 110 mm

Poskytuje největší možné bezpečí před emisemi a výrazně přispívá ke zdravému prostředí v místnostech. Výrobek je označen symbolem „Modrý anděl“ v souladu s RAL-UZ 113, jako výrobek pro lepení podlahových krytin a kladečské práce s velmi malým obsahem emisí.



PRO pásy podlahových krytin

NA soklové lišty DÖLLKEN s jádrem

Složení: akrylát- kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, výtuzně vlákno, papír

Výhody výrobku/Vlastnosti:

- ▶ trvale pružná, drží jistě & trvale
- ▶ pro PVC-, CV- krytiny, PVC-designové krytiny, linoleum a barevné pásy v C 60/D 60
- ▶ pro vpichovaná rouna, syntetické podlahoviny se zdvojeným rubem (SDR), podlahoviny s textilním dvojitým rubem (TR) a rubem z vpichovaného rouna, tkané koberce v TS 60/TS 100
- ▶ zaručený systém DÖLLKEN – UZIN
- ▶ bez obsahu rozpouštědel/ odpovídá TRGS 610
- ▶ „Modrý anděl“ podle RAL UZ 113
- ▶ EMICODE EC1 PLUS/ s velmi nízkým obsahem emisí PLUS

Technická data


Balení:	karton
Šířka role:	40 mm/ 55 mm/ 70 mm/ 85 mm
Délka role	50 m
Skladovatelnost:	mni. 2 roky
Barva:	transparentní
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvětrání:	žádná
Doba pokládky:	bez omezení
Zatížitelnost:	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování:	okamžitě po nalepení

Pokyny ke zpracování:

- ▶ Podklad musí být pevný, trvale suchý, tvrdý, nosný, bez mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným národním normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musí být pevně přilepeny.
- ▶ Prach z povrchu podkladu vázat penetrací neobsahující rozpouštědla (např. UZIN PE 260)
- ▶ Krytina stejně jako soklová páska Contact 40 musí být před lepením dostatečně uvolněná, aklimatizovaná a přizpůsobená běžnému klimatu prostředí, ve kterém budou použity.

Potřebné nářadí:

- ▶ Contact 40, gumové kladívko, koberecový nůž



Příprava:



- ▶ Pásky podlahové krytiny: jednotlivé pásky podlahové krytiny nařezat vždy podélně nebo souhlasně se směrem pokládky.
- ▶ Vnější rohy: elastické pásky podlahové krytiny naříznout (uvolnit), zahřát a bez tahu přilepit. Pásky z textilních podlahovin předem přehnout.
- ▶ Vnitřní rohy: Pásky podlahové krytiny proříznout a spojit vteřinovým lepidlem.
- ▶ Napojení
 - pásky PVC/CV svařit
 - pásky z pryže a barevné pásky napojit vteřinovým lepidlem
 - pásky z designové podlahoviny nesvařovat

Montáž TS 60/TS 100 a C 60/D 60:



- ▶ TS 60/TS 100: Contact 40 nasadíme na rub textilní soklové lišty
- ▶ C 60/ D 60: Contact 40 vsadíme ručně přímo na soklovou lištu C 60/ D 60
- ▶ Ochranný papír zatím nesnímat
- ▶ Postupně snímat oba ochranné papíry
- ▶ Koberecovou soklovou lištu nebo pás z podlahové krytiny vložíme bez tahu a prnutí do soklové lišty DÖLLKEN s jádrem.
- ▶ Gumovým kladívkem celoplošně přiklepeme → zdvojený účinek lepivé síly

Contact – aplikační strojek



Důležité upozornění:

- ▶ **Bez záruky:**
 - dřevěná soklová lišta
 - koberecová soklová lišta s PU rubem
 - čisticí běhoun
 - PVC měkčená soklová lišta

Skladujte v suchém a chladném prostředí bez přístupu přímého slunečního svitu.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí.

Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky pásky je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

V každém případě je nutno před lepením provést zkoušku lepení přímo na místě prováděné pokládky.

Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:

- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické.
- zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návodu
- Contact 40 lze použít na schody pouze jako doplněk
- na Contact 40 působí vlhkost
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota stěny).
- Contact 40 byl použit v prostorech se zvýšenou vlhkostí, případně tepelným namáháním (např. zimní zahrady).