

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

UZIN®

Vysoko výkonná špeciálna lepiaca páska pre linoleum

Linomur 45



Bezpečné lepenie pásov z linolea

Oblasť použitia:

Špeciálny akrylátový lepiaci systém pre rýchle a isté lepenie pásov z linolea do hrúbky materiálu 3,2 mm. Linomur neobsahuje rozpúšťadlá a umožňuje rýchle a čisté lepenie. Pre použitie v interiéri.

► Vhodná pre:

- pásky z linolea využité ako vyťahovaný sokel

► Vhodná na:

- omietku
- murivo
- kov (povrchovo neupravený)
- farebný náter
- plast

- drevo
- betón
- keramiku
- sadru (penetrovanú)
- tapety
- stierkovaciu hmotu (penetrovanú)

Pre iné materiály si vyžiadajte technickú pomoc

Produkt	Šírka rolky	Páska z krytiny
Linomur 45	45 mm	50 mm

Ponúkne najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.



Doplniť tabuľku

Zloženie: akrylát – kopolymér, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

Prednosti výrobu / vlastnosti:

- nekrehne a drží isto a trvalo
- čistá a rýchla práca
- bez obsahu rozpúšťadiel/ odpovedá TRGS 610
- „Modrý anjel“ podľa RAL UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	45mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná
Teplota podkladu:	min. 18 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľné:	okamžite po nalepení
Zváranie/špárovanie:	okamžite po nalepení

Linomur 45

Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Príprava podkladu: podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musia byť odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou.
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260)
- ▶ Krytina, rovnako ako Linomur, musí byť pred nalepením dostatočne uvoľnená, aklimatizovaná a prispôbená bežnej klíme prostredia, v ktorom bude položená.

Potrebné náradie:


- ▶ Linomur 45, valček (prítlačné náradie), prítlačné kladivko, koberecový nôž



Spracovanie vyťahovaného soklu z linolea



- ▶ Linomur osadíme na rubovú stranu pozdĺžne prirezaných pásov z linolea tlakom vtlačíme do rubovej štruktúry



- ▶ postupne snímame ochranný papier



- ▶ linoleum osadiť bez ťahu a bez pnutia



- ▶ pásy linolea celoplošným tlakom vtlačíme na podklad
- ▶ prechod medzi podlahovou krytinou a vytiahnutým soklom je možné okamžite opracovať tesniacou hmotou alebo špárovým tmelom

Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Pásy podlahovej krytiny môžu byť nalepené ako vytiahnutý sokel len vtedy, pokiaľ sú dostatočne zbavené pnutia.

Pásy krytiny musia byť narezané z role v pozdĺžnom smere.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať mimo dosahu detí.

Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky materiálu je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

- V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia.

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- podlahová krytina bola položená s ťahom a pnutím
- na Linomur pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 18°C (teplota steny)
- Linomur bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady)

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Vysoko výkonná špeciálna lepiaca páska pre linoleum

Linomur 90

UZU[®]

Nekrehne, drží
isto a trvalo

Bezpečné lepenie pásov z linolea a prvkov pre vytváranie fabiónov z linolea

Oblasť použitia:

Špeciálny akrylátový lepiaci systém pre rýchle a isté lepenie pásov z linolea do hrúbky materiálu 3,2 mm. Linomur neobsahuje rozpúšťadlá a umožňuje rýchle a čisté lepenie. Pre použitie v interiéri.

► Vhodná pre:

- pásky z linolea využité ako vyťahovaný sokel
- prefabrikované prvky pre vytváranie fabiónov z linolea

► Vhodná na:

- omietku
- murivo
- kov (povrchovo neupravený)
- farebný náter
- plast
- drevo
- betón
- keramiku
- sadru (penetrovanú)
- tapety
- stierkovaciu hmotu (penetrovanú)



www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

Zloženie: akrylát – kopolymér, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

Prednosti výrobku / vlastnosti:

- nekrehne a drží isto a trvalo
- čistá a rýchla práca
- bez obsahu rozpúšťadiel/ odpovedá TRGS 610
- „Modrý anjel“ podľa RAL UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

Pre iné materiály si vyžiadajte technickú pomoc

Produkt	Šírka rolky	Páska z krytiny
Linomur 90	90 mm	pre stenovú časť
Linomur 90	90 mm	pre podlahovú časť

Ponúka najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.

Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	90 mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná
Teplota podkladu:	min. 18 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľné:	okamžite po nalepení
Zváranie/špárovanie:	okamžite po nalepení

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3 D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
E-mail: prodej@uzin.cz | www.uzin.cz

Slovenská Republika HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94, 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | www.podlahauz.sk

Linomur 90

Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Príprava podkladu: podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musia byť odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou.
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260)
- ▶ Krytina, rovnako ako Linomur, musí byť pred nalepením dostatočne uvoľnená, aklimatizovaná a prispôbená bežnej klíme prostredia, v ktorom bude položená.

Potrebné náradie:

- ▶ Linomur 45, valček (prítlačné náradie), prítlačné kladivko, kobercový nôž



Spracovanie vyťahovaného soklu z linolea:



- ▶ výšku sokla (10 cm) označte na stene
- ▶ Linomur osadíte podľa označenia na stenu



- ▶ následne osadíte na podlahu pás Linomuru s odstupom cca 2 cm od steny



- ▶ vsadzovaný fabión položte voľne a ochranný papier narežte pozdĺž hrany




- ▶ ochranný papier v oblasti pätky fabiónu odstráňte
- ▶ prvok fabiónu vložte na stenu a presne osadíte na podlahu



- ▶ pätku dobre pritlačte/ zavalčujte
- ▶ voľnú časť na stene prehnite dopredu
- ▶ odstráňte ochranný papier z časti, ktorá bude osadená na stenu



- ▶ stenovú časť vsadíte nahor a dobre ju pritlačte/ zavalčujte
- ▶ pás krytiny položte a polovicu prelozte späť



- ▶ lepidlo natiahnite na podklad s čiastočným presahom na ochranný papier
- ▶ ochranný papier ihneď odstráňte



- ▶ krytinu položte a dobre ju pritlačte a zavalčujte

Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Pásy podlahovej krytiny môžu byť nalepené ako vytiahnutý sokel len vtedy, pokiaľ sú dostatočne zbavené pnutia.

Pásy krytiny musia byť narezané z role v pozdĺžnom smere.

Spracovanie vyťahovaného sokla linolea je popísané v technickom liste Linomur 45.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať mimo dosahu detí.

Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky materiálu je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

- V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia.

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- podlahová krytina bola položená s ťahom a pnutím
- na Linomur pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 18°C (teplota steny)
- Linomur bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady)

Linomur 90

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk