

Špeciálna soklová lepiaca páska pre DÖLLKEN soklové lišty s jadrom

Toptac 35



Bezpečné lepenie DÖLLKEN soklových lišt s jadrom

Oblasť použitia:

Špeciálny lepiaci systém pre systémové lepenie DÖLLKEN soklových lišt s jadrom, Toptac 35 zaručuje rýchle spracovanie bez prítomnosti rozpúšťadiel vo vnútornom prostredí a odpovedá TRGS 610.

► Vhodná pre:

- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom S 60
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom S 100
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom C 60
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom D 60
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom TS 60
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom TS 100
- DÖLLKEN soklová lišta s jadrom GP 20
so systémovými soklovými lištami MD 63 a SL 48

► Vhodná na:

- škrabanú omietku / omietku
 - murivo
 - kov (povrchovo neupravený)
 - farebný náter
 - plast
 - drevo
 - betón
 - keramiku
 - sadru (penetrovanú)
 - tapety*
 - stierkovaciu hmotu (penetrovanú)
- *viď pokyny pre spracovanie

Ponúka najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.



www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIN-Grundrissen

pre DÖLLKEN soklové lišty s jadrom

NA podklady do rovnomernej štruktúry 1 mm

Zloženie: akrylát – kopolymer, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

Prednosti výrobku / vlastnosti:

- systém DÖLLKEN –UZIN so zárukou
- nekrehne a drží isto a trvalo
- rýchle tiež na betón a kov
- jednoduchšie s aplikátorom Toptac
- bez obsahu rozpúšťadiel
- DE - UZ 113 / šetrná k životnému prostrediu – veľmi nízke emisie
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	35mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná so zeleným vláknom
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľnosť:	okamžite po nalepení
Zváranie/špárovanie:	okamžite po nalepení

Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Príprava podkladu: podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- ▶ Tapety musia byť odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou.
- ▶ Skladovanie/ doprava: soklové lišty s jadrom sa nerolujú (zabuduje sa pnutie)
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (UZIN Planus, UZIN PE 260, UZIN PE 360)

Potrebné náradie:

- ▶ Toptac 35, aplikátor Toptac, gumová kladívko, kobercový nôž



Tipy pre spracovanie:

- ▶ pre jednoduchšie prerezávanie zvlhčite ruky a nôž vodou



- ▶ držiak rolky povytiahnuť a aretovať
- ▶ na rondel položiť papier, na ktorý nepriľne lepidlo



- ▶ Toptac 35 položiť podľa pracovného smeru vpravo alebo vľavo na aplikátor
- ▶ držiak rolky spustiť



- ▶ Toptac 35 osadzovať na stenu pomocou aplikátoru Toptac
- ▶ pre TS 100 a S 100 ručne osadiť druhý pás Toptac 35 priamo nad prvý pás



- ▶ Toptac ochranný papier odstrániť
- ▶ soklovú lištu s jadrom osadiť na Toptac 35
- ▶ gumovou paličkou pribežne priklepnúť

Aplikátor Toptac:



- ▶ posunúť cez roh až do stredu obracača



- ▶ zadný prítlačený valec oddialiť od steny
- ▶ nástroj posunúť tak do rohu, aby bol obracač v kontakte so stenou



- ▶ s nástrojom prechádzať až do kúta
- ▶ obracač obrátiť



- ▶ s pomocou obracača posunúť čisto do kúta
- ▶ Toptac 35 v koute prerezať

Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Pokiaľ sa objaví v jadrovej lište pnutie (napr. nerovnosti steny) použite oceľový kliniec alebo sponky.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.

Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:

UZIN a DÖLLKEN poskytujú záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

- V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia.

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť potom chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- pri pnutí v ukončení lišt nepoužívať oceľové klince a sponky
- na Toptac 35 pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (teplota steny)
- Toptac bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady)

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivito kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk